

## 3925 Z Deckenbekleidungen, abgehängte Decken

### 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen und abgehängten Decken:

Die Unterkonstruktion der Bekleidungen von Deckenuntersichten wird mit den

T-PROFIL aus Stahlblech verzinkt: 0,6 mm und mit bis 10 cm verstellbaren Befestigungsbügeln direkt an den tragenden Untergrund, seitlich an den Rippen mind. 8cm über der Unterkante Rippe - montiert.

Eine fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion mit bis 50 cm Abstand des Montageuntergrundes zur Innenfläche der Bekleidung ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Randausbildungen von Bekleidungen der Deckenuntersichten oder abgehängter Decken mit RD-P Systemplatte A2: 35 mm den Anforderungen der Oberfläche des flankierenden Bauteils (Wand) entsprechend

- bei abgehängten Decken eine Abhängehöhe bis 50 cm

- Aufstandsflächen bis zu einer Neigung (Verhältnis von Höhe zu waagrechter Projektion) von 5 Prozent

Ort der Arbeitsdurchführung:

- Nachstehende Trockenbauarbeiten werden im allgemeinen Kellerbereich und in den vermieteten Kellern durchgeführt. Die Terminvereinbarung für den Zutritt zu den einzelnen Kellerabteilen erfolgt durch die ausführende Firma. Alle dadurch entstehenden Mehrkosten sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

- Wahlweise:

*Hinweise:*

- *Leitungsführungen von z.B. Elektroleitungen etc. an Wänden, die eine Befestigung der Randschiene nicht ermöglichen, werden bauseits um mindestens 10cm nach unten versetzt*
- *versetzbare Leitungen, welche an der Deckenuntersicht befestigt sind, werden bauseits auf die Wände verlegt*
- *die Höhe der Deckenkonstruktion ergibt sich beim Deckensystem 6-10 cm unter den Kellerdeckenrippen;*

### 2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Bei Decken wird die Höhe ab Fußbodenoberkante bis Unterkante des jeweiligen Deckenteiles, an dem die Unterkonstruktion (Abhängung) befestigt ist, gemessen.

2.1 Waagrecht, lotrecht, schräg:

Die Summe aller tatsächlichen Flächen wird abgerechnet.

Lotrechte Deckenflächen (Schürzen) werden dem Ausmaß der Deckenflächen hinzugerechnet.

Erschwernisse bei der Ausführung von Schürzen sind in eigenen Positionen beschrieben.

2.2 Abhängehöhe:

Die Abhängehöhe wird gemessen ab Unterkante tragender Decke bis Unterkante fertiger abgehängter Decke.

2.3 Friese:

Frieseausbildungen mit einer Breite über 100 cm werden nur als Deckenfläche abgerechnet.

### 392500B Z Material zu 39.25 Beispiel AG

Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien zu den angegebenen Positionen der ULG 39.25 wird vereinbart:

Betrifft Position(en): \_\_\_\_\_

**Unterkonstruktion:**

- Stahlblech T-Profile, Achsabstand 50cm
- Abhänger (Nonius-Bügel) seitlich an den Rippen befestigt , Abstand max. 140cm
- Wandbefestigung mit U-Profilen

**Bekleidung:**

- Holzwolle 2- Schichtplatte HW-MW, RD-P Systemplatte A2: 35 mm, Kanten mit Fase  
Brandklasse A2-S1,d0,  
Farbe: Hellbeige ähnlich RAL1015  
Plattenformat: 100cm x 50cm  
Befestigt an Stahlblech T-Profilen mit RDS-Systemschraube Länge: 55 mm, ø 4,2 mm,  
hellbeige eingefärbt,  
Hoch- und Tiefgewinde mit Spitze und Flackopf.  
18 Stk Befestigungspunkte je m2.

**Dämmung:**

- Glaswolle, Brandklasse A2  
Stärke lt. LV Positionen

Bekleidung: RD-P Systemplatte A2      BL1.....

Dämmung: Glaswolle                      BL2.....

**392502 Z Bekleidung von Deckenuntersichten mit Holzwolle 2 -Schichtplatten (HW-MW), einfach beplankt, einschließlich Unterkonstruktion.**

**392502E Z Herstellen abgehängte Kellerdeckendämmung m. Stahlblech Unterkonstr. u. Holzwolle-Mehrschichtplatte**

RD-P Systemplatte A2 35mm, A2-s1, d0.

Unterkonstruktion mit T- und U-Profilen, Abstände und Befestigung lt. Herstellervorschrift u. Vorbemerkungen.

Farbe der Oberfläche: Hellbeige ähnlich RAL 1015

Abgerechnet wird nach tatsächlichen verbauten m<sup>2</sup>

..... 1 m<sup>2</sup> .....

**392504B Z Az. Anarbeit. Einbaut. rechteckig**

..... 1 m .....

**392504C Z Az. Anarbeit. durchg. Lüft. – Leitungen (Fernwärme, Gas etc.) -**

..... 1 m .....

**392528F Z      Decke Dämmung Glaswolle 5cm    m<sup>2</sup> (unter den Rippen)**

**392528A      Decke Dämmung Glaswolle 12cm m<sup>2</sup>**

**392528B      Decke Dämmung Glaswolle 14cm m<sup>2</sup>**

**392528C      Decke Dämmung Glaswolle 16cm m<sup>2</sup>**

**392528D      Decke Dämmung Glaswolle 18cm m<sup>2</sup>**

