

## Abdeckstreifen

### Abdeckstreifen für Stirnkantur

mineralisch gebundene Holzwolle-Einschichtplatte nach EN 13168.  
Oberfläche weiß eingefärbt oder natur uneingefärbt\*.  
HW-Fadenbreite 3 mm, 2mm und 1mm

\* Holz ist ein gewachsenes Naturprodukt. Farbunterschiede sind ein Echtheitsmerkmal.  
Für ein garantiert einheitliches Erscheinungsbild der Oberfläche, empfehlen wir unsere eingefärbten Varianten

#### Eigenschaften:

- ÖNORM EN 13168: WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-C1-CS(10)100
- Produktart nach ÖNORM B 6000 WW

#### Anwendungen:

- Stirnkantenabschluss von Isolith KDE-35 A2 und DDE-SD A2

#### Verarbeitungshinweise:

- Der Stirnkantenabschluss von Isolith KDE-35 A2 und DDE-SD A2 mit Isolith-Abdeckstreifen erfolgt durch nachträgliches Aufkleben der Abdeckstreifen. (siehe dazu: Montageanleitung Isolith Abdeckstreifen)



#### Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Beschreibung / Daten	Norm
Brandverhalten	Euroklasse	A2-s1, d0	EN 13501-1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,076	EN 13168
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	5	

#### Lieferprogramm

Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Verpackungseinheit Stück
45	1000	12	10
70	1000	12	10
95	1000	12	10
120	1000	12	10
145	1000	12	10
170	1000	12	10
195	1000	12	10

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information.  
Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISOLITH M. Hattinger GmbH, Roidwalchen, 5204 Straßwalchen, Austria  
Telefon: +43 720 512101 | Fax: +43 6215 80124 | E-Mail: office@isolith.com | www.isolith.com